

# KWS 190

Luftgekühlter Kaltwassersatz  
zur Aussenaufstellung



|                   |        |
|-------------------|--------|
| Kälteleistung     | 190 kW |
| Kältemittel       | R 410a |
| Verdichter Anzahl | 5      |
| Kältekreise       | 2      |
| Schalldruck (10m) | dB(A)  |

---

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Durchfluss | 23 m <sup>3</sup> /h |
| delta T    | 6K                   |
| Druck      | 2 bar                |

---

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| L x B x H | 2,92 x 2,24 x 2,51 m |
| Gewicht   | 1850 kg              |

---

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Elektr. Anschluss | 4x Einzelader |
| Max. Anlaufstrom  | 296 A         |
| Nennstrom         | 122 A         |

Einsatzgebiete:  
Industriekühlung  
Klimatisierungen  
Eisbahnen

.....  
Zubehör:  
70mm<sup>2</sup> Kabelsatz  
3" Wasserschlauch  
DN 80 Flanschpaar  
Wasserverteiler

.....  
Kombinierbar mit:  
FC150 – FC200  
Plattenwärmetauscher

[www.kW-rent.de](http://www.kW-rent.de)

kW-rent GmbH  
Waldstr. 28  
D- 04509 Krostitz

Tel 034294-140082  
Fax 034294-140084  
Email [kontakt@kw-rent.de](mailto:kontakt@kw-rent.de)

